

4.5

Wald ZH

Version	Verfasser	Name	Visum	Bemerkungen	Format	Plan Nummer
0	16.05.25	kaj/etc	keb		30/147	2449 - 206
A						
B						
C						
D						

Kanton Zürich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Bearbeitungsstufe: **Bauprojekt**

Gemeinde: **120 Wald**
Strasse: **15 Rütistrasse**
Strecke: **Schützenstrasse bis Laupenkreisel**
km / Bauwerk: **6.825 bis 7.260**
Vorhaben: **Behebung Schwachstelle RW, Neubau FGSI**

Situation 1:500

Signalisations- und Markierungsplan

Projekt Nummer: **84S-82030**

FPREISGAG
BAUINGENIEURE UND PLANER
OBERE KIRCHGASSE 2, CH-8400 WINTERTHUR, T 052 260 07 80
WINTERTHUR@FPREISGAG.CH, WWW.FPREISGAG.CH
ZÜRICH, BERN, BUCHS SG, CHUR, FREIBACH, LENZBURG, ST. GALLEN, WINTERTHUR

Legende Signalisation und Markierung:

best. Markierung

Weisse Markierung

Gelbe Markierung

Signalisation (projektiert)

Signalisation (Bestand)

AV-Grundlage: GIS-ZH 20.09.2024

Strassenprojekt

Drittprojekte (kein Projektbestandteil)

Legende Sichtweiten:

L = erforderliche Sichtweite gemäss Norm (generell 3m ab Fahrbahnrand)
erforderliche Sichtweiten:
gemäss SN 640/273a
Randbedingungen:
- Geschwindigkeit V=50km/h
- Lage: Innerorts
- Mittlere Wert
=>erforderliche Sichtweite für MIV: 60m

L = erforderliche Sichtweite gemäss Norm (generell 1m ab Fahrbahnrand & beidseitig 45° ab Fussgängerstreifen)
erforderliche Sichtweiten:
gemäss VS 40/241
Randbedingungen:
- Geschwindigkeit V=50km/h
- Lage: Innerorts
=>erforderliche Sichtweite für MIV: 55m

L = erforderliche Sichtweite gemäss Norm (generell 3m ab Hinterkannte Gehweg)
erforderliche Sichtweiten:
gemäss Empfehlung BfU BM 021-2016
Randbedingungen:
- Geschwindigkeit V=50km/h
- Lage: Innerorts
- Längsgefälle: i = 3 - 5%
=>erforderliche Sichtweite für Fussgänger: 20m

=>erforderliche Sichtweite für Velo ist nicht relevant (Sichtweite MIV massgebend)

